


Technische fiche :

ES 730



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		ES 730
1.3	Stroombron		Batterij
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	3000 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position	x	655 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1104 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1695 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		3 / 4
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		1
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	878 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	370 mm
Dimensions			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	90 mm
4.19	Totale lengte	l1	1920 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	771 mm
4.21	Totale breedte	b1	1080 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	80 mm / 210 mm / 1150 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	19 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	2487 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1595 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min. / max.	h14 / h14	1030 mm / 1490 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		6 km/h / 6 km/h
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		4 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 315 Ah
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		Variator
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		70 dB

ES 730 - Tekening met afmetingen



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Centrale cilinder simplex		CCS 15	CCS 17
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1945	2195
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1420	1670
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	1500	1700
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	1965	2215

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 27	FVD 29	FVD 34	FVD 38
Base unit part number	---	52001812			
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1900	1945	2195	2395
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	77			
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2700	2900	3400	3800
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3240	3400	3900	4300
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	3000			
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2760			

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1945	2195
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1420	1670
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2900	3400
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3400	3900

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1900	2065	2305
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1380	1540	1790
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	4200	4700	5400
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	4720	5200	5930



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes