

Technische fiche :

EMA II 20 HD-2



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 5500	FLT 6000	FLT 6600	FLT 7620	FLT 8010	FLT 8610	FLT 9000	FLT 10020	FLT 10560
h2 - Freelift	mm	1930	2080	2330	2770	2900	3200	3330	3770	4000
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2750	2900	3150	3590	3720	4020	4150	4590	4820
h3 - Hefhoogte	mm	5500	6000	6600	7620	8010	8610	9000	10020	10560
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	3680	6830	7430	8450	8840	9440	9830	1100	1154
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850
Restcapaciteit met geïntegreerde sideshift	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes